



**20004120**

## **SONDA TEMP./UMIDITA' DA INTERNO SU KEYSTONE**



Sonda per la misurazione della temperatura e umidità interna. Da collegare direttamente sul BUS SimpleHome per realizzare il controllo di temperatura e umidità e comandare sistemi di riscaldamento, raffrescamento, VMC in base alle condizioni interne. Permette il controllo di sistemi a più velocità (fan-coil, VMC, etc..) attraverso uscite a relé o uscita analogica 0-10V. Include la funzione di controllo del punto di rugiada per prevenire la formazione di condensa. Installazione su qualsiasi serie civile mediante adattatore con attacco Keystone. Assorbimento max: 5mA.



**20004120**

## **SONDA TEMP./UMIDITA' DA INTERNO SU KEYSTONE**

### **DATI GENERALI**

Altezza (mm)	48
Larghezza (mm)	19
Profondità (mm)	58
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 40

### **COMPATIBILITÀ**

Sistema automazione domestica	Sì
-------------------------------	----

### **MONTAGGIO/INSTALLAZIONE**

Montaggio ad incasso	Sì
----------------------	----

### **CONNETTIVITÀ**

N° di bus Simplehome (n°)	1
---------------------------	---