



4682HD

UNITA' AUDIO/VIDEO HD IP (VIP)



Gruppo audio-video per sistema VIP con morsettiera completa di telecamera a colori. Risoluzione massima 1280x720 pixel. Angolo di ripresa 110° (H) - 80° (V). Illuminazione telecamera a led. Completo di morsettiera e sistema digitale di gestione della fonica con Echo-Cancellation, altoparlante stagno e microfono ad electret. Volume dell'altoparlante regolabile con programmazione software. Segnalazioni audio/visive di ausilio per i diversamente abili attivabili con programmazione. Il gruppo audio-video è alimentato tramite POE standard ma in caso di necessità è possibile utilizzare l'alimentazione 33 VDC tramite alimentatore art. 1595. Compatibile con formato video H264. Dimensioni: 102x55x38 mm.



4682HD

UNITA' AUDIO/VIDEO HD IP (VIP)

DATI GENERALI

Tipologia	Unità audio e video
Altezza prodotto (mm)	55
Larghezza prodotto (mm)	102
Profondità prodotto (mm)	43
Peso prodotto (g)	170
Colore prodotto	Bianco
Materiale	ABS

SISTEMI COMPATIBILI

ViP	Sì
-----	----

CARATTERISTICHE AUDIO

Microfono	Sì
Altoparlante	Sì
Tecnologie implementate	Cancellazione dell'eco

CARATTERISTICHE TELECAMERA

Telecamera	Colori
Tipo di sensore	1/2.9" CMOS
Obiettivo (mm)	2,8
Angolo di visione (H x V - °)	110 x 80
Risoluzione (H x V - pixel)	1280 x 720
Compressione video	H.264

**4682HD****UNITA' AUDIO/VIDEO HD IP (VIP)****CARATTERISTICHE ELETTRICHE**

Tipo di alimentazione	PoE, Alimentazione esterna
Tensione di alimentazione	30÷57VDC
Alimentazione PoE	36÷57VDC, standard PoE
Assorbimento in stand-by (W)	62
Assorbimento massimo (W)	6

CARATTERISTICHE HARDWARE

Morsetti	TX- TX+RX- RX+V- V+RTE GND SE COM NC NO
Morsetti estraibili	Sì
Numero di ingressi (n°)	2
Numero di uscite (n°)	2
Tipo di uscite	Relè C-NO, 2.5A max@12VDC/24VAC (15A picco)

REGOLAZIONI

Volume altoparlante	Sì
Volume microfono	Sì

RETE E PROTOCOLLI DI COMUNICAZIONE

Tipo di rete LAN	Ethernet 10 Mbit/s
------------------	--------------------

CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ

Temperatura di funzionamento (°C)	-35 ÷ 55
Umidità di funzionamento (RH max - %)	25 ÷ 95
Classe ambientale	III
Conformità e Certificazioni	RoHS II - 2011/65/UE (EN 50581:2012), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

FUNZIONI PRINCIPALI

Apriporta	Sì
Numero di relè ausiliari (n°)	1



4682HD

UNITA' AUDIO/VIDEO HD IP (VIP)

FUNZIONI PRINCIPALI

Ingresso per pulsante apriporta locale	Sì
Segnalazioni visive stato impianto	Sì
Segnalazioni acustiche stato impianto	Sì
Sintesi vocale stato impianto	Sì

CARATTERISTICHE

Angolo di visione diagonale (°)	125
Assorbimento in chiamata (mA)	115
Assorbimento in comunicazione (mA)	125
Contatto relè apriporta	Sì
Dimensione obiettivo (mm)	2,8
Porte Ethernet (n°)	1
Risoluzione video (H x V - pixel)	1280x720 (HD 720p)
Sistema Vip	Sì
Umidità di funzionamento (% RH max)	95
Uscita serratura (uscita in corrente continua)	Sì
Segnalazioni acustiche	Sì
Segnalazioni visive	Sì
Sintesi vocale	Sì
Uscita per modulo induction loop	Sì