

Scheda Tecnica

CODICE 61742

NORDIK INTERNATIONAL PLUS-R 140/56"IPX5



Ventilatori da soffitto reversibili



Certificazioni



IMQ



CE




EAC

DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Corrente assorbita max (A)	0,33	Potenza Motore (W)	70
Diametro pale	1422	Tensione (V)	220-240
Frequenza (Hz)	50	Portata max (m ³ /h)	13500
Grado Protezione IP	X5	Portata max (m ³ /min)	225,00
Isolamento	I° classe	Potenza sonora Lw [dB(A)]	52,1
Peso (Kg)	6,70	RPM	231
Potenza assorbita max (W)	70	Valori di esercizio (m ³ /min)/W	3,214
		Velocità aria alla max vel. (m/s)	1,69

DIMENSIONI



Dimensione A (mm)	∅
	1422
Dimensione B (mm)	∅ 230
Dimensione C (mm)	495

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 61742

NORDIK INTERNATIONAL PLUS-R 140/56"IPX5



Ventilatori da soffitto reversibili

DESCRIZIONE

- Diametro nominale delle pale pari a 1400 mm
- Coperchi motore superiore e inferiore, in resina termoplastica termoresistente ed anti UV (ABS) di colore bianco
- Calotte copri collegamenti elettrici poste all'estremità dell'asta in PP antiurto e anti UV di colore bianco.
- Motore monofase a rotore esterno con albero montato su cuscinetti a sfera con funzione di reversibilità di rotazione e provvisto di condensatore di avviamento.
- Portata massima 13.500 m3/h.
- 3 pale in lamiera di acciaio elettrozincata, verniciate con vernice poliestere antigraffio di colore bianco.
- L'asta di sostegno è di lunghezza 375 mm in acciaio verniciata con vernice poliestere di colore bianco .
- Sacchetto accessori contenente la bulloneria necessaria per il montaggio delle pale , il gancio e il gommino antivibrante per il fissaggio a soffitto.
- Regolabile in velocità mediante gruppi comandi (opzionali)
- Completamente protetto contro gli spruzzi d'acqua con grado di protezione IPX5.

ACCESSORI



ASTA NK I 200 BIANCA

Codice 22032



ASTA NK I 250 BIANCA

Codice 22033



ASTA NK I 350 BIANCA

Codice 22042



ASTA NK I 500 BIANCA

Codice 22051



ASTA NK I 750 BIANCA

Codice 22074



ASTA NK I 1000 BIANCA

Codice 22077



SCRR5

Codice 12963



SCRR/M

Codice 12965



KIT SCBRR5/5L/M

Codice 22489



SC 503 B

Codice 12801



SC 503 N

Codice 12802

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com





SC EXT B
Codice 12803



PSC-W
Codice 22462



PSC-B
Codice 22463



VORT DELTA T
Codice 13039