

DV18DBSL

Trapano avvitatore con percussione - Brushless - 18 V - 5 Ah



Caratteristiche

Potente trapano avvitatore a percussione reversibile da 18 V dotato di due batterie al Litio super-performanti da 5 Ah. Leggero e veloce è dotato dell'esclusiva e celebre tecnologia **BRUSHLESS** di Hitachi che consente prestazioni e versatilità di lavoro eccezionali unite ad un elevato prolungamento della vita di servizio della macchina dovuto all'assenza delle spazzole ed alla gestione completamente elettronica di tutte le sue funzioni. Assenza completa di attrito e scintille, interruttore sottoposto solo a correnti pilota non elevate = **rendimento + 50%** rispetto ad un motore tradizionale! Dalle dimensioni molto compatte, **solo 189 mm di lunghezza**, è dotato di un ottimo sistema di controllo a retroazione che permette una forza e velocità di lavoro sempre costanti e, grazie alle 2 velocità meccaniche, può raggiungere il valore di **ben 70 Nm** di coppia max. in avvitatura in presa diretta. Il prestigioso mandrino auto-serrante a ghiera unica c/blocco alberino è interamente metallico di serie mentre la ghiera frizione maggiorata anti-usura con 22 regolazioni della coppia di serraggio consente un lavoro molto comodo e durevole nel tempo. Sistema di raffreddamento ottimale e rinnovato design cibernetico con rivestimento gommato su tutta la superficie molto ergonomico. Luce a led incorporata con accensione automatica ed indicatore livello batteria sempre attivo durante il lavoro.

Applicazioni

Per professionisti: da usare per svitare e avvitare vari tipi di viti fino a 8 x 100 mm nel legno e viti metriche standard M6. Adatto per forare fino a 50 mm nel legno, 13 mm nell'acciaio dolce e alluminio, 16 mm nel cemento e 13 mm nel mattone e laterizio in genere.

Specifiche

Apertura mandrino	1,5 ~ 13 mm
Attacco mandrino	1/2" x 20 UNF
Ø foro nel mattone	13 mm
Ø foro nell'acciaio	13 mm
Ø foro nel legno	50 mm

Velocità a vuoto (L)	0 ~ 400 giri/min
Velocità a vuoto (H)	0 ~ 1.800 giri/min
Percussioni a vuoto	0 ~ 27.000 n°/min
Coppia di serraggio giunto massimo	elastico 40 Nm / rigido 70 Nm
Coppia di serraggio con frizione	1.0 ~ 4.5 Nm - 22 posizioni
Modello batteria	BSL1850
Dati tipici batteria	18 V - 5 Ah - batteria slide al litio
Carica batteria	UC18YFSL
Tempo di ricarica	75 min.
Lunghezza	189 mm
Larghezza	78 mm
Altezza	253 mm
Peso (EPTA)	2 kg
Codice articolo	DV18DBSLWF
Codice EAN	4966376326419
Accessori in dotazione	2 batterie - caricabatteria - inserto - valigetta stackable

DISPONIBILE ANCHE NELLA VERSIONE CON BATTERIA DA 3 Ah

Codice articolo: DV18DBSLWQ - Codice EAN: 4966376312481

DISPONIBILE ANCHE NELLA VERSIONE SOLO CORPO MACCHINA

Codice articolo: DV18DBSLW6 - Codice EAN: 4966376326372

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.