

CBL06

LAMPADA A LED



Dati tecnici

Potenza nominale	20 W (COB)
Flusso luminoso	2000 lm (100%) 1000 lm (50%)
Autonomia illuminazione	3.5 h (100%) 5.5 h (50%)
Temperatura colore	5700 K
Temperatura di esercizio	- 10°C ~ + 40°C
Classe di protezione	III
Resistenza agli urti	IK 08
Grado di protezione	IP 65
Tempo di ricarica	~ 5 h
Batteria ricaricabile	Li-poly 3.7 V ; 4000 mAh
Ingresso lampada	5 V ~ 1 A (USB tipo C)
Uscita OUTPUT (USB)	5 V ~ 1 A
Peso	800 g
Dimensioni (A x B x C)	195 x 125 x 48 mm

Descrizione

- Il faro portatile CBL06 risponde ai bisogni di coloro che devono illuminare piccoli-medi ambienti di lavoro.
- Il supporto da tavolo magnetico consente il fissaggio del faro su superfici o travi metalliche.
- La funzione power bank permette la ricarica di piccoli dispositivi tramite l'uscita USB, utile per casi di emergenza.

Accessori a corredo

- Cavo di ricarica USB - USB type C
- Caricabatteria: 100 - 240 V 50/60 Hz

Dati commerciali

- Tipo: CBL06
- Codice ETIM 7.0: EC000987
- GTIN (EAN13): 8051316021656
- Confezione: 1 pz

