

## Sigillante siliconico multiuso a base acetica per applicazioni in ambienti interni ed esterni



Giunzioni nei locali bagno



Lavabi

### MATERIALI DI SUPPORTO

- Acciaio inossidabile
- Elementi anodizzati
- Vetro
- Superfici vetrose
- Ceramiche
- Non idoneo per:**
- Calcestruzzo
- Muratura
- Pietra naturale
- Metalli (piombo, rame, zinco, acciaio)
- Plastiche (PE, PP, Teflon)
- Substrati bituminosi

### CERTIFICAZIONI



Solo SAM BI e SAM TP

SAM altri colori

### VANTAGGI

- Marcato CE per la sigillatura di facciate (lato interno e/o esterno, anche per clima freddo - solo SAM BI e SAM TR), vetrate (anche per clima freddo) e sanitari (solo SAM BI e SAM TR).
- Buona resistenza agli agenti chimici e ai raggi UV. In condizioni di irraggiamento estremo SAM BI e SAM TR potrebbero mutare colorazione.
- Non verniciabile.

### APPLICAZIONI

#### Certificato per la sigillatura non strutturale di:

- Facciate in ambito edile, lato interno e/o esterno, anche per clima freddo (solo SAM BI e SAM TR)
- Vetrate anche per clima freddo
- Ambito sanitario S1 (antimuffa secondo metodo B, EN ISO 846) - es. bagno e cucina (solo SAM TR e SAM BI)

#### Adatto anche per la sigillatura di:

- Giunti tra serramenti (in alluminio anodizzato) e lastre in vetro

### FUNZIONAMENTO

- Eliminare dalle superfici sporco, polvere, olio e ruggine. Smerigliare o sabbiare le superfici porose. Pulire vetro e metalli con solvente..
- Tagliare l'estremità di estrusione, applicare il beccuccio alla cartuccia tagliare la punta per adattarla alle dimensioni del giunto ed inserire in un dispenser per silicone fischer KP M 2 PLUS o KP M 2.
- Applicare il nastro adesivo ai margini del giunto e quindi il prodotto lungo lo stesso.
- Livellare con spatola o dito bagnato/insaponato. Rimuovere il nastro dai bordi del giunto.
- Pulire gli attrezzi di lavoro e il prodotto non indurito con il pulitore fischer PUR 500, salviette multiuso SAL 70 o acetone. Il prodotto indurito può essere rimosso solo meccanicamente.

## DATI TECNICI



Silicone acetico multiuso **SAM**

Prodotto	Art. n°	Colore	Stoccaggio [mesi]	Contenuto	Confezione					
				V [ml]	[pz]					
<b>SAM TR</b>	<b>009351</b>	Trasparente	18	280	25					
<b>SAM BI</b>	<b>009350</b>	Bianco RAL 9010	18	280	25					
<b>SAM GR</b>	<b>009354</b>	Grigio RAL 7004	12	280	25					
<b>SAM CA</b>	<b>009353</b>	Camoscio RAL 8007	12	280	25					
<b>SAM NE</b>	<b>009352</b>	Nero RAL 9005	12	280	25					
<b>SAM AV</b>	<b>009355</b>	Avorio RAL 1013	12	280	25					
<b>SAM TM</b>	<b>009360</b>	Testa di moro RAL 8014	12	280	25					
<b>SAM MA</b>	<b>009356</b>	Marrone RAL 8017	12	280	25					