

FLOOR LED 3W

Mini faretto da incasso 60° 3W - 700mA IP64 G
Mini recessed downlight 60° 3W - 700mA IP64 G

Materiale / Material:

- Alluminio
Aluminum

Non incluso / Not included:



- Cassaforma ø32 h60mm
Formwork ø32 h60mm

Consigli per l'utilizzo / Advice for use::

- Corrente costante: utilizzare con art. "KITLED/700" pag.258
Constant current: use with item "KITLED/700" pag.258

Note tecniche / Note tecniche:

- Distanza massima dal driver: 5MT
Max distance from driver: 5MT



Codice Code	Potenza Power	Lumen (real)	Kelvin	CRI	Fascio Beam Angle	IP	Finitura Finish	Lunghezza cavo Cable length	Ampere (mA) Ampere (mA)	PKG
FLOORLED3W/BC	3W	200 Lm	3000K	>80Ra	60°	IP 64	silver / silver	150 cm + JST	700mA	10/100
FLOORLED3W/BN	3W	210 Lm	4000K	>80Ra	60°	IP 64	silver / silver	150 cm + JST	700mA	10/100
FLOORLED3W/BF	3W	220 Lm	6400K	>80Ra	60°	IP 64	silver / silver	150 cm + JST	700mA	10/100
FLOORLED3W/BL	3W	160 Lm	-	-	60°	IP 64	silver / silver	150 cm + JST	700mA	10/100

Accessori compatibili / Compatible accessories:

Codice Code	Descrizione Description	Potenza Power	IP	Faretti Collegabili Downlights connectable	INPUT INPUT	L.CAVO IN L.CABLE IN	OUTPUT OUTPUT	L.CAVO OUT L.CABLE OUT	PKG
CASSFLOOR/1-3W	Cassaforma optional ø32mm H60mm / Optional formwork ø32mm H60mm	-	-	-	-	-	-	-	1/1

CASSFLOOR/1-3W Cassaforma optional ø32mm H60mm / Optional formwork ø32mm H60mm

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica G / This product contains a light source of energy efficiency class G

Sicurezza / Safety:

L'installazione e la manutenzione devono essere eseguite solo da personale qualificato / Installation and maintenance must only be carry out by qualified personnel
Togliere sempre la tensione prima di eseguire l'installazione o la manutenzione / Always switch off main power before installing or maintenance
Non smontare o manomettere il prodotto per evitare shock elettrici / Do not disassemble or tamper the product to avoid electrical shocks