



**IPBCAMP02FA**

**TEL. IP BULLET 2MP, 3.6MM, LED SMD, BIANCA**



Telecamera IP all-in-one a colori Day & Night, ottica fissa da 3.6 mm, risoluzione FULL-HD (1080p)@30 ips, contenitore waterproof IP66, 16 illuminatori ad infrarosso SMD con portata di 20 metri (Smart IR), compatibile ONVIF 2.2.



## IPBCAMP02FA

### TEL. IP BULLET 2MP, 3.6MM, LED SMD, BIANCA

#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sensore telecamera	1/2.9" CMOS Sony
Dimensioni obiettivo ottica fissa (mm)	3,6
Campo visivo orizzontale (°)	77
Campo visivo verticale (°)	50
Shutter elettronico (s)	1/25 ÷ 1/10000
Sensibilità (lux)	0.05 (colori), 0 (bianco e nero, led IR ON)
Rapporto segnale/rumore (dB)	>50 (AGC OFF)
Filtro IR	Meccanico
Software di gestione	Comelit View 100
Risoluzione video (H x V - pixel)	1920x1080 (Full-HD 1080p)

#### CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Compressione video	H.264, H.265, MJPEG (Dual streaming, Dual compression)
Frame rate	30fps
Protocolli supportati	Comelit DNS, DHCP, HTTP, NTP, ONVIF 2.2, PPPoE, RTSP, SMTP, TCP/IP, UDP, UPnP
Aggiornamento firmware tramite rete	Sì
Utenti collegati contemporaneamente	3
Sicurezza della rete	Autorizzazione multi-utente, HTTPS, cifratura AES, verifica RTSP
Visualizzazione remota da browser	Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari
Controllo remoto da mobile	App Comelit View 100 (Android, iOS)

#### FUNZIONI

Funzioni principali	Multicast, DST, Snapshot, Notifica evento tramite e-mail e FTP (immagini MJPEG)
Motion detection (zone)	1
Zone di privacy (n°)	4
Effetti digitali	Modalità Corridoio (rotazione 90° / 180° / 270°), Anti-flicker (50/60Hz), Defog, Specchio (Orizzontale, Verticale, Rotazione 180°), Tampering



## IPBCAMP02FA

### TEL. IP BULLET 2MP,3.6MM,LED SMD,BIANCA

#### FUNZIONI

Controllo DNR	3DNR
Controllo esposizione	Manuale, Automatico
Titolazione telecamera	Sì

#### CARATTERISTICHE HARDWARE

N° led IR / distanza di illuminazione	16 led SMD / 20m (Smart IR)
Grado di protezione IP (quando installato)	IP66
Tipo di uscita LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)

#### DATI GENERALI

Assorbimento max (W)	6
Alimentazione PoE	Standard IEEE 802.3af
Diametro (mm)	66
Profondità (mm)	167
Peso del prodotto (g)	400
Tipo materiali di rivestimento	Alluminio pressofuso
Tipo di case	Bullet
Colore del prodotto	Bianco
Temperatura di funzionamento (°C)	-20 ÷ 55
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 90




---

**IPBCAMP02FA**

**TEL. IP BULLET 2MP, 3.6MM, LED SMD, BIANCA**

**ACCESSORI**



**JB-  
100MBAW**

**BOX DI CONNESSIONE MINI BULLET BIANCA**

Box di connessione, adatto per le telecamere bullet art. IPBCAMP02FA, IPBCAMP04FA e IPBCAMP04ZA, adatto all'utilizzo in ambienti interni, colore bianco.