

MBJ3r3U T2

Amplificatori multibanda



Centralino con 2 ingressi (III+DAB, UHF) da interno autoalimentato con guadagno 35dB e livello di uscita fino a 120dB μ V in banda UHF, amplificazioni separate, regolazioni del livello (20dB) indipendenti per ogni ingresso e bassa figura di rumore. **Tecnologia T2** con filtro integrato per eliminare le interferenze 5G a 694MHz.

Caratteristiche tecniche

- **Filtro 5G integrato** per rendere minimi la perdita di passaggio e l'ingombro nelle cassette di derivazione rispetto all'uso di un filtro esterno.
- **Funzionalità A.B.L.A.:** sistema esclusivo FRACARRO per il mantenimento costante del livello di uscita impostato anche al variare del livello di ogni ingresso (circuiti A.B.L.A. indipendenti) con **stabilizzazione del livello di uscita** anche per alte variazioni del segnale TV di ingresso e **LED di funzionamento** dei circuiti A.B.L.A. dedicati.
- **Alta schermatura** contro i disturbi LTE (LTE Free)
- Guscio protettivo: i nuovi centralini sono dotati di un contenitore in materiale ABS ignifugo e non propagante la fiamma (Classe V0)
- Predisposto per il **fissaggio su barra DIN** standard con sgancio rapido.
- Gli ingombri degli MBJ EVO T2 sono stati pensati per poterli installare con facilità all'interno delle scatole a muro.
- **Alimentatore switching ad altissimo rendimento (>80%)** e circuito di **protezione contro i cortocircuiti** autoripristinante.
- Selettore per l'inserimento della **tealeimentazione** sull'ingresso UHF (100mA totali).
- Led di stato dell'alimentatore.
- Faston per il collegamento all'impianto di messa a terra dell'impianto TV.

| MBJ3r3U T2 | | |
|----------------------|------------|------------------------|
| Codice | | 223621 |
| Numero ingressi | | 2 |
| Ingressi | | III+DAB, UHF |
| Frequenza III, DAB | MHz | 174 - 230 |
| Frequenza UHF | MHz | 470 - 694 |
| Guadagno | dB | III+DAB: 35; UHF: 35 |
| Regolazione guadagno | dB | III+DAB: 20; UHF: 20 |
| Figura rumore tipica | dB | III+DAB: 6; UHF: 6 |
| Numero uscite | | 1 |
| Livello uscita | dB μ V | III+DAB: 110; UHF: 120 |
| Connettori | | F femmina |
| Filtro | | 5G |

| Caratteristiche generali | | |
|--------------------------|---------------|------------------|
| Tensione alimentazione | Vac/Hz | 220-230; 50-60 |
| Consumo | W | 6 |
| Classe isolamento | | II |
| Telealimentazione | | 100mA@12V totali |
| Temperatura lavoro | °C | -10 a +55 |
| Protezione | | IP20 |
| Dimensioni e imballo | | |
| Pezzi | | 1 |
| codice EAN | | 8016978104345 |
| Dimensioni imballo | mm - LxWxH | 152 x 105 x 47 |
| Dimensioni prodotto | mm | 135 x 82 x 39 |
| Peso lordo | Kg | 0.345 |
| Peso | Kg | 0.34 |