

909020120 – Lettore per montante PAC HF

Progettati per funzionare in ogni situazione o ambiente, i lettori per montante HF sono la soluzione ideale per l'installazione su serramenti o porte grazie alle ridotte dimensioni. E' un lettore caratterizzato da una linea compatta, ideale per essere installato in qualsiasi contesto, internamente o esternamente.



Può essere installato sulla maggior parte dei telai delle porte.

Supporta i seguenti dispositivi ID:

- PAC OPS™ Lite
- PAC OPS™
- Wiegand (differenti versioni)

Circuito antimanomissione e piastra di montaggio integrati.

Manomissione della linea del lettore configurabile se utilizzato in combinazione con i controllori PAC 511/512.

Codice Prodotto	909020120 – Lettore per montante PAC HF
Formati dei dispositivi ID supportati	PAC OPS™, PAC OPS™ Lite
Protocolli di output supportati	PAC32, PAC64, WIEGAND
Indicatori audiovisivi	Segnalatore acustico e LED rosso/verde
Frequenza RFID	HF (13,56 MHz)
Portata di lettura massima	HF 45 mm
Output antimanomissione	Certificazione EN 50131-1 e EN 50131-3
Cablaggio consigliato	Cavo a 6 conduttori 24 AWG per antintrusione (non schermato)
Alimentazione	12–24 V DC, <90 mA a 12 V DC
Dimensioni	48 (l) x 105 (a) x 28 (p) mm
Peso	0,15 kg
Materiali	Polycarbonato omologato UL
Temperatura di esercizio	Da –40 °C a +66 °C
Umidità di esercizio	Dal 10% all'85% di umidità relativa
Conformità agli standard	Conformità CE, UL, FCC, IC, RoHS e WEEE
Grado di protezione IP	IP65 – resistente agli agenti atmosferici per interni/esterni
Grado Sicurezza	Grado 3